



## Características

El cemento no se tiñe, se pigmenta, es decir se colorea mezclándolo con pigmentos adecuados que generalmente reciben el nombre de colores para cemento.

Los colores para cemento CANTAURO® son pigmentos cuya presentación en polvo fino reúne las cualidades para ser utilizados en diversas ramas de la Industria Pinturas, Construcción, Papel, Hule, Tintas, Vidrio, Electrónica, Agricultura y Ganadería.

La buena distribución y tamaño de partícula de los pigmentos CANTAURO® permite obtener resultados notables en propiedades ópticas tanto como brillo, intensidad de color, y buen comportamiento reológico en todos los sistemas de aplicación.

## Guía de uso:

Pintura en polvo para cal y cemento CANTAURO es ideal para pintar y dar vida a distintas superficies.

### ➤➤ Guía de uso para cemento (pintura base de cemento):

Esta pintura se utiliza en la coloración de pisos y tortas de concreto, cernidos (plástico y cemento), así como para sellar rajaduras en las paredes.

#### PREPARACIÓN & APLICACION

Libra de Pigmento CANTAURO® ARQUITECTÓNICA\*.  
10 Libra de Cemento (blanco o gris).

Mezclar 1 libra de Pigmento CANTAURO® por cada 10 libras de cemento y esparcirlas sobre la torta de cemento en condiciones húmedas continuamente alisar. La mezcla seca totalmente en 24 horas.

*El color final puede variar dependiendo de la cantidad de pintura en polvo Cantauro que se adicione y/o del tipo de cemento que se utilice en la preparación (blanco o gris).*

- \* LINEA ARQUITECTÓNICA 1 Libras
- \* LINEA COSTRUCCION 1.5 Libras

### ➤➤ Guía de uso para cemento (Pintura base cal):

Esta pintura se utiliza en la coloración de paredes de concreto, empastado, tabla yeso, ladrillo y block.

#### PREPARACIÓN & APLICACIÓN

libra de Pigmento CANTAURO® ARQUITECTÓNICA.  
2 galones de agua.  
1/8 de adhesivo o restaurador de concreto ( como Sicalatex o Concretex).

Mezclar 1 libra de Pigmento CANTAURO® en 2 galones de agua, agregar 1/8 de Sicalatex o Concretex, aplicar en superficie deseada. Se recomienda aplicar dos manos y dejar secar por 2 horas.

*Si desea aplicar sobre colores oscuros se deberá fondear antes con cal. Antes de la aplicación la superficie debe de estar limpia y se debe humedecer poco antes de aplicar la pintura.*



Producto de alta calidad fórmula alemana.

\*\* Las recomendaciones que CANTAURO ofrece al cliente, son únicamente en la guía de uso del producto de información y consejo, por lo que no se responsabiliza por su mal uso\*\*

Nuestras presentaciones, libra y saco de 55 lbs.

