

Características

Los tintes para madera al agua y al aceite CANTAURO® son colorantes cuya presentación en polvo fino reúne las cualidades para ser utilizados en diversas ramas de tintura de madera. Los tintes para madera CANTAURO® están elaborados a partir de colorantes de alta calidad, los cuales presentan un buena resistencia a la luz.

La buena distribución y tamaño de partícula de los tintes para madera CANTAURO® permite obtener resultados notables en propiedades ópticas tanto como brillo, intensidad de color, y buen comportamiento reológico en todos los sistemas de aplicación.

Guía de uso:



>> TINTES AL AGUA CANTAURO® (CITOCID):

Tintes para teñir madera nueva, durpanel, plywood, fibras naturales y accesorios de cuero.

Se recomienda diluir la cantidad de tinte recomentada en agua hervida. Luego de aplicar (las veces que sean necesarias-tomar en cuenta que el tono del color aumentará con cada aplicación) con brocha, soplete o wipe sobre la madera previamente lijada. Se recomienda dejar secar durante 24 horas para aplicar selladores o barnices.

Tinte Concentrado:

1 onza por 1 galón de agua.

Tinte Especial:

1 onza por 2.5 litros de agua.

Tinte Extra:

1 onza por 2.0 litros de agua

>> TINTES AL ACEITE CANTAURO® (CITOLOIL):

Tintes para teñir superficies de madera nueva o madera vieja que va a volverse a barnizar.

Se recomienda diluir la cantidad de tinte recomentada en Solvente Mineral, o Thinner y aplicarlo directamente a la madera con wipe, brocha o soplete, dejando un tiempo de 4 horas para aplicarse el acabado con sellador o barniz.

Tinte Concentrado:

1 onza por 1 galón de Solvente Mineral o Thinner.

Tinte Especial:

1 onza por 2.5 litros de Solvente Mineral o Thinner.

Tinte Extra:

1 onza por 2.0 litros de Solvente Mineral o Thinner.



** Las recomendaciones que CANTAURO ofrece al cliente, son únicamente una guía de uso del producto de información y consejo, por lo que no se responsabiliza por su mal uso**

